

СЕКЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

Ассортимент отопительных приборов UNI-FITT дополнился секционными алюминиевыми (Модель А) и биметаллическими радиаторами (Модель В). Новинки производятся на заводе в России, оснащённом высокотехнологичным и современным оборудованием. Приборы идеально подходят для применения, как в индивидуальных, так и в центральных системах отопления. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с уровнем pH от 7 до 8 (Модель А), от 7 до 9 (Модель В).

Теплоотдача приборов за секцию составляет: 190 Вт для алюминиевых моделей и 197 Вт – для биметаллических (при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$). Все модели радиаторов UNI-FITT поставляются с боковым подключением. Сейчас на складе имеются модели с межсекционным расстоянием 500 мм. В перспективе ожидается включение в ассортимент радиаторов с межсекционным расстоянием 350 и 200 мм, а также моделей с нижним подключением.

Вся линейка радиаторов окрашивается порошковой эмалью белого цвета (RAL 9010).

Завод-изготовитель даёт 10 летнюю гарантию на секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы при должных условиях эксплуатации. Все изделия застрахованы в крупной международной страховой компании и имеют все необходимые сертификаты.

Стильные и мощные радиаторы UNI-FITT по своим характеристикам не уступают премиальным моделям радиаторов известных производителей. Но стоит отметить, что главными преимуществами дебютантов являются высокое качество и доступная цена.

Производство: Россия.

Модель А (алюминиевый радиатор)

Максимальное рабочее давление 16 бар, максимальная рабочая температура 110°C

Габариты секции: межсекционное расстояние 500 мм, высота 575 мм, ширина 80 мм, глубина 97 мм



Артикул	Секций	Теплоотдача, Вт	Вес, кг	Цена базовая, руб
950A5104	4	760	5,0	4308
950A5106	6	1140	7,5	6462
950A5108	8	1520	10,0	8616
950A5110	10	1900	12,5	10770
950A5112	12	2280	15,0	12924

Модель В (биметаллический радиатор)

Максимальное рабочее давление 20 бар, максимальная рабочая температура 135°C

Габариты секции: межсекционное расстояние 500 мм, высота 575 мм, ширина 80 мм, глубина 100 мм



Артикул	Секций	Теплоотдача, Вт	Вес, кг	Цена базовая, руб
950B5104	4	788	7,8	5492
950B5106	6	1182	11,7	8238
950B5108	8	1576	15,6	10984
950B5110	10	1970	19,5	13730
950B5112	12	2364	23,4	16476