

# Reflex Refix DT 1500, Мембранный расширительный бак, Зелёный, 10/4 бар

Артикул: 7337605

reflex

Thinking solutions.



## Характеристики

Тип	DT 1500
Цвет	Зелёный
Материал мембраны	Бутил
Номинальный объем	1500 л
Макс. полезный объем	1350 л
Макс. допуст. температура системы	70 °C
Мин. рабочая температура	-10 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Заводская настройка давления газа	4 bar
Количество присоединений	2 St.
Присоединение	DN100/PN16
Диаметр	1200 mm
Макс. высота	2001 mm
Высота. Подключение воды	140 mm
Высота при наклоне	2031 mm
Вес	502,40 kg

## Описание

### Refix DT

Проходной мембранный расширительный резервуар для систем водоподогрева, водоснабжения и повышения давления. С мембраной в соответствии с предписаниями по эластомерам UBA и W 270. Внешние и внутренние покрытия в соответствии с KTW-A. Подходит исключительно для систем холодного водоснабжения. До Rp 1 1/4" оснащается пропускной арматурой Flowjet, начиная с DN50 – сдвоенным фланцевым соединителем с пропускным устройством.

Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000. Допуск согл. Директиве 2014/68/EC об оборудовании, работающем под давлением.

- Манометр и первичный напорный клапан защищены металлической скобой
- исключительно для применения в трубопроводах холодной воды (соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации)
- Flowjet, вкл. элемент перекрытия и опорожнения или присоединение Duo
- заменяемая цельная мембрана согл. DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C и W270, изготовлено и проверено согл. DIN 4807 T5, DIN DVGW, рег. № NW-0411AT2534
- покрытие снаружи и внутри согл. KTW-A, долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- Начиная с PN10 и 600 л с муфтой сигнализатора повреждения мембраны
- От PN16 с соединением датчика разрыва диафрагмы

