

ПУШ-ФИТИНГИ

Новая технология соединения труб, предназначенная для использования при монтаже систем отопления и водоснабжения. Подходят для соединения труб из меди, сшитого полиэтилена (PEX), полибутена, с контролируемым внешним диаметром. Применение системы PUSH-Fit позволяет использовать одно соединение для перехода с медных труб на пластиковые, дополнительные фитинги не требуются.

PUSH-Fit - надежное соединение, не требующее периодического обслуживания. Допускается монтаж фитингов в закрытых нишах без ревизионных панелей. Установка в стяжке пола не предусмотрена.

Область применения:

- Системы отопления.
- Системы горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. питьевого).
- Системы отведения дождевых вод.
- Системы технического водоснабжения.

РЕМОНТ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок составляет 2 года с момента покупки изделия через розничную торговую сеть.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять на электронный адрес официального представительства Arrowhead на территории России: sale@arrow-head.ru либо по месту приобретения товара.

Техническая поддержка 24/7 **+7 981 817-48-78**

МУФТА ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
451111	16 мм
451122	20 мм
451133	25 мм

МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ ARROWHEAD PUSH




Артикул	Размеры
452121	20x16 мм
452132	25x20 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
453112	16 мм x 1/2"
453113	16 мм x 3/4"
453122	20 мм x 1/2"
453123	20 мм x 3/4"
453134	25 мм x 1"
453133	25 мм x 3/4"

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
454112	16 мм x 1/2"
454113	16 мм x 3/4"
454122	20 мм x 1/2"
454123	20 мм x 3/4"
454133	25 мм x 3/4"
454134	25 мм x 1"

УГОЛЬНИК ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
458111	16 мм
458122	20 мм
458133	25 мм

УГОЛЬНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
460112	16 мм x 1/2"
460113	16 мм x 3/4"
460223	20 мм x 3/4"
460133	25 мм x 3/4"

УГОЛЬНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
460112	16 мм x 1/2"
460113	16 мм x 3/4"
460223	20 мм x 3/4"
460133	25 мм x 3/4"

ВОДРОЗЕТКА ARROWHEAD PUSH




Артикул	Размеры
461112	16 мм x 1/2"
461123	20 мм x 3/4"

ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
463111	16 мм
463122	20 мм
463133	25 мм

ТРОЙНИК ВНУТРЕННЯЯ-PUSH-PUSH ARROWHEAD PUSH




Артикул	Размеры
467191	16 мм x 1/2" x 16 мм
467292	20 мм x 1/2" x 20 мм
467393	25 мм x 3/4" x 25 мм

УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
455312	16 мм x 1/2"
455322	20 мм x 1/2"

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ARROWHEAD PUSH



Артикул	Размеры
455112	16 мм x 1/2"

ЗАГЛУШКА ARROWHEAD PUSH



СЪЕМНИК ДЛЯ PUSH ФИТИНГОВ



Артикул	Размеры	Артикул	Размеры
468111	16 мм	469004	16 мм
468122	20 мм	469006	20 мм
468133	25 мм	469008	25 мм

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПУШ-ФИТИНГИ ARROWHEAD

№ Деталь	Материал
1 Крышка	Бессвинцовая латунь
2 Направляющий штуцер	PPSU

№ Деталь	Материал
3 Разборное кольцо	пластик
4 Зажимное кольцо с фиксирующими зубцами	нержавеющая сталь AISI 304
5 Защитное кольцо	полиамид
6 O-ring уплотнение	EPDM
7 Корпус фитинга	Бессвинцовая латунь
8 Крышка	Бессвинцовая латунь

