

Соединительный клапан с отключающим устройством для радиаторов со встроенным клапаном, шарнирный для углового или прямого подключения, левостороннего или правостороннего подключения, **слив или наполнение без адаптера, просто путем подключения стандартного соединительного шланга**, с евро конусом на стороне трубы для соединения с адаптерами сжатия, межосевое расстояние 50 мм, осевое смещение 25 мм. С конусными вставками для радиаторов со встроенным клапаном с соединением G 3/4" М (евро конус).



### Технические характеристики

- Максимальная температура эксплуатации: 110°C постоянная температура, 130°C кратковременное повышение температуры
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочая среда: Теплофикационная вода в соответствии с VDI 2035

### Материалы

- Корпус, прижимные гайки, боковые заглушки: Никелированная латунь
- Конусные вставки: Устойчивый к гидролизу полиамид
- Запорные шпиндели: Латунь
- Уплотнители: Этилен-пропиленовый каучук

### Классификация основные сведения

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Тип продуктовой группы   | Radiator valves and fittings |
| Класс продуктовой группы | Bottom H-block               |
| Название продукта        |                              |
| Брэнд                    | FLAMCO                       |
| Тип продукта             | Radiator Connection Valves   |
| Артикул                  | F12004                       |
| GTIN                     | 04013852211360               |

**Дополнительные сведения**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Материал                                      | Латунь                   |
| Size of radiator connection                   | 3/4 inch external thread |
| Size of pipe connection                       | 3/4 inch Euroconus       |
| Connection direction towards floor (straight) | Да                       |
| Connection direction towards wall (square)    | Да                       |
| Suitable for two pipe system                  | Да                       |
| Suitable for single pipe system               | Нет                      |
| Защита поверхности                            | С никелевым покрытием    |
| Lockable                                      | Да                       |
| Adjustable                                    | Нет                      |
| Self-controlling                              | Нет                      |
| Thermostatically prepared                     | Нет                      |
| Значение коэффициента пропускной способности  | 1.48                     |
| Suitable for filling/drain tap                | Да                       |
| Four-way supply/return connection             | Нет                      |
| Centre distance, supply/return                | 50 Millimetre            |
| Длина   | 120 Millimetre           |
| Offset  | 25 Millimetre            |

**Дополнительная информация в Интернете:**

[Installation Instructions](#)  
[брошюра](#)