

Reflex Reflex NG 80, сварной мембранный расширительный бак, Серый, 6/1,5 бар

Артикул: 8001211

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Тип | NG 80 |
| Цвет | Серый |
| Материал мембраны | SBR Butyl |
| Номинальный объем | 80 л |
| Макс. полезный объем | 68 л |
| Макс. допуст. температура системы | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -10 °C |
| Макс. допуст. рабочая температура | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочее давление | 6 bar |
| Заводская настройка давления газа | 1,5 bar |
| Присоединение | R 1" |
| Диаметр | 480 mm |
| Макс. высота | 565 mm |
| Высота. Подключение воды | 165 mm |
| Высота при наклоне | 741 mm |
| Вес | 9,12 kg |

Описание

Reflex Reflex NG 80

Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления и охлаждения. Емкости оборудованы в соответствии со стандартом компании Reflex CS-004 на основе DIN EN 13831. Допуск согл. Директиве 2014/68/EC об оборудовании, работающем под давлением.

- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- Сварное исполнение
- незаменяемая полумембрана согл. DIN EN 13831
- начиная с 35 л напольное исполнение
- для эксплуатации с добавлением антифриза мин. 25 % - макс. 50 %
- с резьбовым соединением
- макс. допустимая температура в системе 120 °C
- допустимая рабочая температура 70 °C

