

## ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ETALON



Ассортимент обратных клапанов UNI-FITT дополнен линейкой **обратных клапанов с затвором из нержавеющей стали – серия ETALON**. Пружинные обратные клапаны с металлическим затвором применяются для предотвращения обратного тока рабочей среды в системах отопления и водоснабжения с максимальными значениями давления и температуры 25 бар и 100 °С соответственно. Минимальный перепад давления открытия составляет 0,02 бар.

Затвор из нержавеющей стали обеспечивает более высокую долговечность и устойчивость к воздействию химически агрессивных сред.

Обратные клапаны доступны с размерами подключения: 1/2", 3/4", 1" и 1 1/4".

Корпус изделия изготовлен из латуни марки CW617N.

Ниже в таблице приведен ассортимент обратных клапанов ETALON в соответствии с аналогами текущего ассортимента обратных клапанов UNI-FITT.

Артикул ETALON	Размер	Цена базовая, РУБ	Артикул UF	Цена базовая, РУБ
223G2001	1/2"	778	223G2000	1 153
223G3001	3/4"	1 116	223G3000	1 571
223G4001	1"	1 754	223G4000	2 156
223G5001	1 1/4"	2 698	223G5000	3 568