

ФИЛЬТРЫ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ КОТЛОВ



Ассортимент предохранительной арматуры UNI-FITT дополнился **магнитными фильтрами-грязеуловителями для котлов**. Изделия предназначены для очистки теплоносителя от механических металлических и неметаллических примесей в закрытых системах отопления, таких как ржавчина, окалина, песок и другие загрязнения. Фильтр эффективно предотвращает попадание примесей обеспечивая гарантированную защиту дорогостоящих компонентов отопительного котла. Рекомендуется применение с настенными котлами.

Магнитные фильтры могут быть установлены как на вертикальных, так и на горизонтальных участках трубопровода в соответствии со стрелками на корпусе, указывающие направление потока.

Наличие запорной арматуры позволяет перекрыть подачу теплоносителя в котел в случае проведения ремонтных или профилактических работ.

Модель фильтра (арт 215S3000) обладает компактными размерами и может быть установлен в местах с ограниченным пространством. Наличие прозрачной колбы позволяет визуально отследить степень загрязнения фильтрующего элемента.

Материалы корпуса: никелированная латунь CW617N / технополимер.

Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 304.

Максимальная рабочая температура фильтров составляет 90°C.

Мощность магнита: 8000 Гаусс.

Размер подключения к системе отопления / котлу: 3/4".

Артикул	Давление, бар	Степень фильтрации, мкм	Тип	Цена базовая, РУБ
215B3001	4	800	-	3 611
215S3000	3	1000	с прозрачной колбой	3 317